

## TURM WLAN 4 MP IP Bullet Kamera mit 101°, 2.8mm, Micro SD Slot, 30m Nachtsicht für Außen



### Highlights:

- 1/3" 4 Megapixel CMOS Bildsensor
- 30m Smart IR Nachtsicht
- 2.8mm Brennweite Objektiv
- 101° Blickwinkel
- Einfache Smartphone Steuerung
- Einfache P2P Smartphone Anbindung
- Vandalismussicher IP67



30m  
Nachtsicht

IP67  
Schutz

Bewegungs-  
erkennung



Push-  
Benachrichtigung

### TURM Lite Serie

Bei der Lite Serie wurde sehr viel Wert auf ein hohes Preis-Leistungs-verhältnis gelegt. Die Lite Serie verfügt über kostengünstige, witterungsfeste, PoE-fähige IP-Kameras mit HD-Auflösung und 4 Kanal PoE NVR-Rekorder.

### IP-B242-28W

Die IP-B242-28W ist eine 4 MP Kamera aus unserer WLAN Netzwerk-Serie.

#### WLAN!

Das Highlight der Kamera ist natürlich die bereits genannte WLAN-Funktion.

#### HD-Auflösung und Nachtsicht

Ausgestattet mit einem 4 Megapixel CMOS-Bildsensor erhalten Sie eine sehr gute Überwachungsaufnahme. Auch bei Nacht bietet die Kamera mit der 30m Nachtsicht ein sehr gutes Bildverhältnis.

#### Smartphone, Tablet und PC-Überwachung

Ein weiterer Vorteil unserer IP-Kameras ist, dass Sie auch ohne Netzwerk-Rekorder über die iDMSS/gDMSS (iOS/Android) App bequem und schnell einen Blick auf Ihr Objekt werfen können. Eine Bewegungserkennung ist ebenfalls ohne NVR möglich.

Denn Sie können auf das Menü der Kamera per Browser zugreifen und Einstellungen vornehmen.

# Technische Informationen

## KAMERA

<b>Bildsensor</b>	1/3" 4Megapixel progressive CMOS
<b>Auflösung</b>	2560 (H) x 1440 (V)
<b>Scanning System</b>	Progressiv
<b>Min. Beleuchtungsstärke</b>	0.1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)
<b>Signal-Rausch-Verhältnis</b>	Mehr als 50dB

## KAMERA EIGENSCHAFTEN

<b>Nachtsicht</b>	30m
<b>Tag/Nacht</b>	Auto(ICR)/Color/B/W
<b>Gegenlichtkompensation</b>	DWDR
<b>BLC Modus</b>	BLC / HLC / DWDR
<b>RAM/ROM</b>	256MB/16MB
<b>Weißabgleich</b>	Auto/Sonne/Nacht/Outdoor/Benutzerdefiniert
<b>Verstärkungsregelung</b>	Auto/Manuell
<b>Rauschunterdrückung</b>	3D DNR
<b>Privacy Masking</b>	Up to 4 areas

## OBJEKTIV

<b>Brennweite</b>	2.8mm Brennweite Objektiv
<b>Max. Blende</b>	F2.0
<b>Fokussteuerung</b>	Fixiert
<b>Blickwinkel</b>	H:101°, V:54°
<b>Digitaler Zoom</b>	16x
<b>Typ</b>	Fixiert
<b>Halterung</b>	Board-in Type

## VIDEO

<b>Komprimierung</b>	H.265
<b>Auflösung</b>	4M(2560x1440)/3M(2304x1296)/1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/720P(1280x720)/VGA(640x480)/QVGA(320x240)
<b>Bit Rate</b>	H265:32K ~ 10Mbps

## NETZWERK

<b>Netzwerkanschluss</b>	RJ-45 (10/100Base-T)
<b>Wi-Fi</b>	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), 50m (Luftlinie)
<b>Protokoll</b>	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS; UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
<b>Kompatibilität</b>	ONVIF, PSIA, CGI
<b>Max. Benutzer Zugang</b>	10/20 Benutzer
<b>Smart Phone</b>	IOS, Android
<b>Micro SD Karte</b>	Bis max. 256 GB

## ALLGEMEIN

<b>Netzteil</b>	DC12V
<b>Energieverbrauch</b>	<4.4W
<b>Betriebstemperatur</b>	-10°C~+50°C, weniger als 95% RH (kein Beschlagen)
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Abmessungen</b>	Ø 70 mm x 164.7 mm
<b>Gewicht</b>	0.52kg

## Zubehör (optional)

